


减速机型号说明 Reducer model description



减速机外形尺寸图 Dimensions of the reducer



适配电机										
电机规格	ΦD	E	LB	LZ	LA	LE	LD	L		
								单级	双级	三级
400W伺服	Φ14	42	Φ50	4-M4/M5	Φ70	Φ120	90*90	116	139.5	162.5
750W伺服	Φ16	42	Φ80	M6	Φ100	Φ120	90*90	116	139.5	162.5
	Φ19	42	Φ70	4-M5/M6	Φ90	Φ108	80*80	116	139.5	162.5
1500W伺服	Φ19	57	Φ95	M8	Φ115	Φ130	100*100	131	154.5	177.5
	Φ22	57	Φ110	M8	Φ145	Φ165	120*120	131	154.5	177.5
86步进	Φ14/Φ15.875	42	Φ73	4-M5	Φ98.4(69.6*69.6)	Φ115	86*86	116	139.5	162.5

孔输出方式	
K (单键孔)	T (定制孔)
	根据客户要求定制 According to customers


- 1、带*号的尺寸随安装的马达不同而存在差异。
 2、85型号输入轴直径≤24mm,可选输入带键。
 3、85加强型输出轴直径≤22mm。

减速比 Reduction ratio

级数	单级						双级								三级											
减速比 Ratio *1	i 推荐								16	25		28					80		125	200	250					
		3	4	5	7	10	12	15	20	35		40	50	70		60	100	140	175	280	350	400	500	700	1000	
	i 不推荐										30				100											
额定输出扭矩 TN Nominal torpue TN	Nm	60.0	88.0	95.0	66.0	40.0	98.0	105	98.0	105	60.0	98.0	105	70.0	40.0	98.0	125	125	135	125	135	125	135	93.0	58.0	

减速机参数 Reducer parameters

内容	单位	单级	双级	三级
最大加速力矩 Maximum acceleration torque	Nm	1.6倍额定扭矩 1.6times rated torque		
故障停止扭矩 ^{2N} Max.output torque T _{2N}	Nm	2.0倍额定扭矩 2.0times rated torque		
回程侧隙 Backlash	P2 arcmin	≤8	≤10	≤12
额定输入转速 Rated input speed	rpm	3000		
最大输入转速 Max. input speed	rpm	6000		
最大容许径向力 *2 Max. radial force	N	6800	8000	13000
最大容许轴向力 Max. axial force	N	6000	7600	12000
满载效率 Maximum efficiency	%	96%	94%	90%
使用环境温度 Use of temperature	°C	-15° ~ +40°		
工作温度 Working temperature	°C	-25° ~ +90°		
寿命 Ifetime	h	20000		
润滑方式 *3 Lubrication		长效润滑 Life lubrication		
防护等级 Degree of protection	IP	IP65		
噪音 Noise	dB	≤65		
重量 Weight	kg	≈2.6	≈3.2	≈3.8



- *1、减速比i=N_{in}/N_{out}(输入转速/输出转速)。
 *2、减速机输出轴转速100r/min时，作用于减速机输出轴中点位置，作用方向垂直于输出轴，满足减速机寿命20000H时输出轴所能承受的最大径向作用力。
 *3、可根据使用环境定制高/低温油脂。