


中空旋转平台型号说明 Model description of hollow rotary platform

VG PT 220-L1-18-P0-86-T (19×35 70×3 4×5.5×90)

序列代号 输出法兰方形 规格 级数 减速比 精度等级 输入法兰规格 非标定制 电机输出安装尺寸

中空旋转平台外形尺寸图 Outline dimension drawing of hollow rotary platform




适配电机 Adapting motor

电机规格	ΦD	E	LB	LZ	LA	LD
400W伺服	Φ14	43	Φ50	4-M4/M5	Φ70	86*86
750W伺服	Φ16	43	Φ80	4-M6	Φ100	86*86
	Φ19	43	Φ70	4-M5/M6	Φ90	86*86
86步进	Φ14	43	Φ73	4-M5	Φ98.4(69.6*69.6)	86*86

- 带*号的尺寸随安装的马达不同而存在差异。
- 220-86型号输入轴直径≤19mm,可选输入带键。

中空旋转平台参数 Hollow rotating platform parameters

内容	单位	数值
减速比 *1 Reduction ratio	i	18
承载轴承类型 MIT Art		交叉滚子轴承
容许扭矩 Allowable torque	Nm	55
容许惯性扭矩 Allowable inertia torque	Nm	100
最大倾覆力矩 Max i male kippmoment	Nm	2500
最大容许径向力 *2 Max. radial force	N	12500
最大容许轴向力 Max. axial force	N	12500
回程侧隙 Backlash	P0 arcmin	≤1(±0.5)
额定输入转速 Rated input speed	rpm	2300
最大输入转速 Max. input speed	rpm	3000
满载效率 Maximum efficiency	%	95%
工作温度 Working temperature	°C	-25°~ +90°
旋转平台端面跳动 Face runout of rotary platform	mm	$\sqrt{0.01}$
旋转平台径向跳动 Radial runout of rotary platform	mm	$\sqrt{0.01}$
设计承重 Design bearing	kg	150
润滑方式 *3 Lubrication		长效润滑 Life lubrication
防护等级 Degree of protection	IP	IP50
寿命 Lifetime	h	20000
噪音 Noise	dB	≤65
重量 Weight	kg	8.0



- *1、减速比 $i=N_{in}/N_{out}$ (输入转速/输出转速)。
 *2、减速机输出轴转速100r/min时，作用于减速机输出轴中点位置，作用方向垂直于输出轴，满足减速机寿命20000H时输出轴所能承受的最大径向作用力。
 *3、可根据使用环境定制高/低温油脂。