

换向器型号说明 Commutator model description

VDT

90

-

BK

-

3

-

P2

-

T

(19×35 70×3 4×5.5×90)

序列代号

规格

输出轴方式


减速比

精度等级

非标定制

电机输出安装尺寸

换向器外形尺寸图 Dimensions of the commutator




减速比 Reduction ratio

级数	单级			
减速比 Ratio *1	i 推荐	2	3	5
额定输出扭矩 TN Nominal torpue TN	Nm	78	82	40

换向器参数 Commutator parameters

内容	单位	单级
最大加速力矩 Maximum acceleration torque	Nm	1.6倍额定扭矩 1.6times rated torpue
故障停止扭矩 ^{2N} Max.output torque T _{2N}	Nm	2.0倍额定扭矩 2.0times rated torpue
回程侧隙 Backlash	P2 arcmin	≤8
额定输入转速 Rated input speed	rpm	3000
最大输入转速 Max. input speed	rpm	4500
满载效率 Maximum efficiency	%	96%
使用环境温度 Use of temperature	℃	-15° ~ +40°
工作温度 Working temperature	℃	-25° ~ +90°
寿命 Lifetime	h	20000
润滑方式 ³ Lubrication		长效润滑 Life lubrication
防护等级 Degree of protection	IP	IP65
噪音 Noise	dB	≤70
重量 Weight	kg	≈3.7



*1、减速比*i*=N_{in}/N_{out}(输入转速/输出转速)。
 *2、可根据使用环境定制高/低温油脂。